

Многореакторная каталитическая установка MRT



Установка линии MRT для испытания катализаторов соответствуют высокому уровню требований с точки зрения адаптивности, надежности, воспроизводимости и безопасности.

Установка имеет особое значение для расширенного диапазона каталитических реакций (гетерогенных или гомогенных), протекающих в условиях до 550°C и 200 бар, как в газовой, так и жидкой фазах и позволяет получать важные для промышленного использования катализаторы характеристики: активность, селективность, стабильность, реакция на ингибиторы, реакция на яды, влияние условий активации (восстановление, сульфидирование).

- Высокое качество исполнения
- Удобный пользовательский интерфейс
- Изготовление по индивидуальному заказу клиента в соответствии с выбранными опциями
- Проверенная и надежная конструкция
- Компактность
- Простота обслуживания

Для удовлетворения потребностей большинства клиентов компания Vinci Technologies предлагает компьютеризированную многофункциональную установку MRT. Установка соответствует требованиям различных отраслей промышленности:

- Нефтепереработка / Биотехнологии
- Химреагенты / Нефтехимия
- Химическая индустрия / Альтернативное топливо

Благодаря конструкции, основанной на 2-4 параллельных реакторных секциях, это оборудование хорошо применимо для целей отбора катализаторов и позволяет получить большое количество данных.

Многие каталитические процессы, относящиеся к нефтепереработке: (дегидрогенозация, гидрогенозация, гидроочистка, гидрокрекинг, окислительное разложение, парциальное окисление, изомеризация), в значительной степени могут быть оценены с помощью MRT.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Кинетические исследования

Оценка катализаторов

Процесс моделирования

Испытания на стабильность катализаторов и адсорбентов

Автоматизация позволяет работать прибору в непрерывном режиме. Программное обеспечение предлагает легкий в использовании интерфейс для мониторинга всех параметров процесса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Модуль воздушного компрессора с пневмоусилителем

Обогрев линий

Автоматический пробоотбор жидкой фазы

Модуль циркуляции жидкой фазы

Модуль для автоматического определения массового баланса

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Базовая конфигурация состоит из нескольких параллельных реакционных линий (от 2 до 4 реакторов), каждая из которых включает:

секцию подачи газа (HP H₂ и LP N₂)

секцию подачи жидкого сырья (2 сырьевые емкости, 1 насос)

реакционную секцию (доступны реакторы различного размера с неподвижным слоем или реакторы с мешалкой)

секцию разделения газ/жидкость

секцию сбора продукта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система поставляется под ключ

Емкость реактора (неподвижный слой): 10, 100, 200 мл

Экспорт данных: в формате таблиц и баз данных

Требуется :

- Азот: капилляр ¼", давление до 7 бар
- Водород: капилляр ¼", давление до 200 бар
- Воздух: давление до 6 бар
- Охлаждаемая вода: разъем ¼" NPT

Мощность: 50 / 60 Гц, 1 или 3 фазы

Габаритные размеры (в х д х ш), м: 2,2 x 3 x 0,8

Обработка сырья с высокой температурой застывания (VGO, остаток)

[Скачать подробную информацию](#)

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/394>